



|     | 18/15 RP | 22/22 RP | 28/30 RP | 36/38 RP* | D4.00 RP | D5.00 RP* | D6.00 RP |
|-----|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| A   | 260      | 330      | 410      | 530       | 600      | 680       | 800      |
| B   | 630      | 660      | 710      | 770       | 795      | 890       | 930      |
| C   | 262      | 308      | 362      | 417       | 497      | 547       | 605      |
| D   | 368      | 352      | 348      | 353       | 298      | 343       | 325      |
| E   | 80       | 80       | 80       | 100       | 100      | 120       | 120      |
| F   | 320      | 350      | 415      | 470       | 500      | 545       | 590      |
| G   | 4xø12    | 4xø12    | 10xø14   | 10xø14    | 12xø14   | 14xø14    | 14xø16   |
| H   | 195      | 230      | 270      | 360       | 450      | 500       | 570      |
| K   | 195      | 270      | 360      | 460       | 550      | 600       | 720      |
| I   | 410      | 450      | 530      | 600       | 635      | 695       | 755      |
| L   | 1x85     | 1x130    | 2x120    | 2x160     | 3x135    | 4x140     | 4x170    |
| M   | 4.25     | 37.5     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| N   | 12.5     | 12.5     | 15       | 20        | 22.5     | 20        | 22.5     |
| O   | 1x85     | 1x130    | 1x110    | 1x140     | 1x170    | 2x140     | 2x170    |
| P   | 4.25     | 57.5     | 110      | 140       | 170      | 140       | 170      |
| Q   | 12.5     | 12.5     | 15       | 20        | 20       | 20        | 20       |
| R   | 130      | 160      | 180      | 250       | 350      | 400       | 450      |
| S   | 130      | 200      | 270      | 350       | 450      | 500       | 600      |
| T   | 32.5     | 35       | 45       | 55        | 50       | 50        | 60       |
| U   | 32.5     | 35       | 45       | 55        | 50       | 50        | 60       |
| J   | Z=20     | Z=20     | Z=20     | Z=20      | Z=25     | Z=20      | Z=20     |
| W   | Z=20     | Z=20     | Z=20     | Z=20      | Z=20     | Z=20      | Z=20     |
| Z   | 1/2"D    | 1/2"D    | 5/8"D    | 5/8"D     | 3/4"D    | 3/4"D     | 3/4"D    |
| Kg. | 35       | 65       | 120      | 180       | 340      | 400       | 620      |

PESO ESCLUSO MOTORIDUTTORE  
\* COSTRUZIONE IN LAMIERA SALDATA

Quote in mm. non impegnative. La LINO LOTTO s.a.s. si riserva di apporare senza preavviso qualsiasi cambiamento o rivolo ad un continuo sviluppo dei suoi prodotti.

**LINO LOTTO S.R.L.**  
COSTRUZIONI MECCANICHE

COSTRUZIONI MECCANICHE  
Via della Ricostruzione, 30 20053 MUGGIO' (MI)  
www.linolotto.it info@linolotto.it

DIMENSIONI DI  
INGOMBRO CON  
COMANDO A CATENA  
Mod. "SUPPORTI ESTERNI"  
VALVOLA STELLARE Tipo "Rp"



SCALA // 28.10.2004 Omegadesign 0

LC.A2.AV.010